



## CONTROL DE 1 FOCO DE 300W SPOT LIGHT CONTROL 300W

	PC750
Caja / Box	Caja policarbonato IP55 220x170x120 mm / Polycarbonate IP55 220x170x120 mm
Tensión alimentación / Supply voltage	230VAC II
Protección equipo Device protection	X
Número bombas Number of pumps	X
Protección bombas Pumps protection	X
Maniobra bombas Pumps maneuver	X
Número de focos Number of spotlights	Un foco de 300W a 12V AC II o varios focos LED One spotlight of 300W 12V AC II or several LED lamps
Transformador Transformer	350VA a 230V AC y salida 12V AC / 350VA to 230V AC and 12V AC output
Protección focos Spotlights protection	Primario del transformador protegido por un fusible de cristal de 5x20 y 3.15A de fusión lenta. Salida de 12V del transformador protegida por fusible 10x38 de 25A Transformer primary protected by crystal fuse 5x20 and 3.15A slow fusion. 12V transformer output protected by fuse 10x38 of 25A
Maniobra focos Spotlight maneuver	Interruptor aislado de 2 posiciones en tapa / 2 positions isolated switch on lid
Ventilación / Ventilation	Dispositivos de ventilación en base caja / Ventilation systems on box base
Señalización / Signal	Carátula con serigrafía de funcionamiento / Cover with functioning silkscreen