



## CONTROL DE 2 FOCOS DE 300W SPOT LIGHT CONTROL 600W

	PC755
Caja Box	Caja policarbonato IP55 220x170x120 mm / Polycarbonate IP55 220x170x120 mm
Tensión alimentación Supply voltage	230VAC II
Protección equipo Device protection	X
Número bombas Number of pumps	X
Protección bombas Pumps protection	X
Maniobra bombas Pumps maneuver	X
Número de focos Number of spotlights	Dos focos de 300W a 12V AC II o varios focos LED Two spotlights of 300W 12V AC II or several LED lamps
Transformador Transformer	Toroidal 600VA a 230V AC y salida a 12V AC , pt130° / Toroidal 600VA to 230V AC and 12V AC output, pt130°
Protección focos Spotlights protection	Primario del transformador protegido por un fusible de cristal de 5x20 y 6.3A de fusión lenta / Transformer primary protected by crystal fuse 5x20 and 6.3A slow fusion
Maniobra focos Spotlight maneuver	Interruptor aislado de 2 posiciones en tapa / 2 positions isolated switch on lid
Ventilación Ventilation	Dispositivos de ventilación en base caja / Ventilation systems on box base
Señalización Signal	Carátula con serigrafía de funcionamiento / Cover with functioning silkscreen