



CONTROL DE DOS BOMBAS MONOFÁSICAS (II) TWO SINGLE PHASE (II) PUMPS CONTROL

41

	PC220-DF-2B	PC221-DF-2B	PC222-DF-2B	PC223-DF-2B	PC224-DF-2B
Caja Box	Policarbonato 250x320x125 mm IP65 / Polycarbonate 250x320x125 mm IP65				
Tensión alimentación Supply voltage	230VAC II				
Protección equipo Device protection	Diferencial bipolar 40A con sensibilidad de 30mA / Bipolar differential 40A with 30mA sensibility				
Número bombas Number of pumps	Dos bombas monofásicas / Two single-phase pumps				
Protección bombas Pumps protection	Cada bomba está protegida por un guardamotor magnetotérmico regulable en intensidad en función de la potencia de la bomba / Each pump is protected by a magnetothermal contactor (electronic motor protection relay), adjustable intensity depending on pump power				
Regulación Regulation	1,6-2,5 A 1/3 Cv II	2,5-4 A 1/2 Cv II	4-6,3 A 3/4-1 Cv II	6,3-10 A 1,5 Cv II	10-16 A 2 Cv II
Maniobra bombas Pumps maneuver	Bomba 1: interruptor de tres posiciones para seleccionar el funcionamiento de la bomba: Funcionamiento manual. Funcionamiento automático mediante un programador horario 24h. Bomba 2: interruptor de tres posiciones para seleccionar el funcionamiento de la bomba: Funcionamiento manual. Funcionamiento automático mediante un programador horario 24h. El mismo programador para las dos bombas / Pump 1: three positions switch to select the pump operation mode: Manual operation. Automatic operation through a timer 24h. Pump 2: three positions switch to select the pump operation mode: Manual operation. Automatic operation through a timer 24h. Same timer for both pumps				
Número de focos / Number of spotlights	X				
Transformador / Transformer	X				
Protección focos / Spotlights protection	X				
Maniobra focos / Spotlight maneuver	X				
Ventilación / Ventilation	X				
Señalización / Signal	X				

*Consultar para referencias III / Ask for III references