



47

## CONTROL DE UNA BOMBA MONOFÁSICA (II) Y DOS FOCOS DE 300W + SALIDA 220V AC / SINGLE PHASE (II) PUMP CONTROL WITH 600W TRANSFORMER + OUTPUT 220V AC

	PC405-DF-1214	PC406-DF-1214	PC407-DF-1214	PC408-DF-1214	PC409-DF-1214
Caja / Box	Policarbonato 248mmx400mm IP65 / Polycarbonate 248mmx400mm IP65				
Tensión alimentación / Supply voltage	230VAC II				
Protección equipo Device protection	Diferencial bipolar 40A con sensibilidad de 30mA / Bipolar differential 40A with 30mA sensibility				
Número bombas / Number of pumps	Una bomba monofásica / One single-phase pump				
Protección bombas Pumps protection	Guardamotor magnetotérmico regulable en intensidad en función de la potencia de la bomba / Magnetothermic contactor (electronic motor protection relay), adjustable intensity depending on pump power				
Regulación / Regulation	1,6-2,5 A 1/3 Cv II	2,5-4 A 1/2 Cv II	4-6,3 A 3/4-1 Cv II	6,3-10 A 1,5 Cv II	10-16 A 2 Cv II
Maniobra bombas Pumps maneuver	Funcionamiento manual mediante interruptor carril DIN. Funcionamiento automático mediante un programador horario 24h. Interruptor frontal de dos posiciones para control de salida 230V AC para PH / Manual operation through lane switch DIN. Automatic operation through a timer 24h. Two positions front switch to control the 230AV output for PH				
Número de focos Number of spotlights	Dos focos de 300W a 12V AC II o varios focos LED Two spotlights of 300W 12V AC II or several LED lamps				
Transformador / Transformer	1u de 700VA a 230VAC y salida 12VAC / 1u of 700VA to 230VAC and 12VAC output				
Protección focos Spotlights protection	Primario del transformador protegido por magnetotérmico bipolar de 5A. Cada salida del transformador está protegida independientemente por un fusible cerámico 10x 38 de 25A / Transformer primary protected by bipolar magnetothermic of 5A. Each transformer output is protected independently by a ceramic fuse 10x 38 of 25A				
Maniobra focos Spotlight maneuver	Interruptor doble de 2 posiciones de carril DIN / Double switch with 2 positions of lane DIN				
Ventilación / Ventilation	<b>X</b>				
Señalización Signal	Dispone de tres indicadores luminosos integrados en la serigrafía de la tapa / Disposes of three luminous indicators integrated in the silkscreen of the lid				

\*Consultar para referencias III / Ask for III references