



44 /

CONTROL DE UNA BOMBA MONOFÁSICA (II) Y UN FOCO DE 300W + SALIDA 220V AC / SINGLE PHASE (II) PUMP CONTROL WITH 300W TRANSFORMER + OUTPUT 220V AC

PC400-DF-1214 | PC401-DF-1214 | PC402-DF-1214 | PC403-DF-1214 | PC404-DF-1214

Caja / Box	Policarbonato 248mmx400mm IP65 / Polycarbonate 248mmx400mm IP65				
Tensión alimentación / Supply voltage	230VAC II				
Protección equipo Device protection	Diferencial bipolar 40A con sensibilidad de 30mA / Bipolar differential 40A with 30mA sensibility				
Número bombas / Number of pumps	Una bomba monofásica / One single-phase pump				
Protección bombas Pumps protection	Guardamotor magnetotérmico regulable en intensidad en función de la potencia de la bomba / Magnetothermic contactor (electronic motor protection relay), adjustable intensity depending on pump power				
Regulación / Regulation	1,6-2,5 A 1/3 Cv II	2,5-4 A 1/2 Cv II	4-6,3 A 3/4-1 Cv II	6,3-10 A 1,5 Cv II	10-16 A 2 Cv II
Maniobra bombas Pumps maneuver	Funcionamiento manual mediante interruptor carril DIN. Funcionamiento automático mediante un programador horario 24h. Interruptor lateral de dos posiciones para control de salida 230V AC para PH / Manual operation through lane switch DIN. Automatic operation through a timer 24h. Lateral switch 2 positions control the 230V output for PH				
Número de focos Number of spotlights	Un foco de 300W a 12V AC II o varios focos LED One spotlight of 300W 12V AC II or several LED lamps				
Transformador Transformer	Toroidal 300VA a 230V AC y salida a 12V AC, pt130° / Toroidal 300VA to 230V AC and 12V AC output, pt130°				
Protección focos Spotlights protection	Primario del transformador protegido por un fusible de cristal de 5x20 y 3,15A de fusión lenta / Transformer primary 350V AC protected by crystal fuse 5x20 and 3,15A slow fusion				
Maniobra focos Spotlight maneuver	Interruptor 2 posiciones de carril DIN / Switch with 2 positions of lane DIN				
Ventilación / Ventilation	Dispositivos de ventilación en base caja / Ventilator on box base				
Señalización Signal	Dispone de tres indicadores luminosos integrados en la serigrafía de la tapa Disposes of three luminous indicators integrated in the silkscreen of the lid				

*Consultar para referencias III / Ask for III references