



40 /

## CONTROL DE UNA BOMBA MONOFÁSICA (II) SINGLE PHASE (II) PUMP CONTROL

	PC200-ECO	PC201-ECO	PC202-ECO	PC203-ECO	PC204-ECO
Caja Box	Policarbonato 250x240x125 IP65 / Polycarbonate 250x240x125 IP65				
Tensión alimentación Supply voltage	230VAC II				
Protección equipo Device protection	Diferencial bipolar 40A con sensibilidad de 30mA / Bipolar differential 40A with 30mA sensibility				
Número bombas Number of pumps	Una bomba monofásica / One single-phase pump				
Protección bombas Pumps protection	Guardamotor magnetotérmico regulable en intensidad en función de la potencia de la bomba / Magnetothermic contactor (electronic motor protection relay), adjustable intensity depending on pump power				
Regulación Regulation	1,6-2,5 A 1/3 Cv II	2,5-4 A 1/2 Cv II	4-6,3 A 3/4-1 Cv II	6,3-10 A 1,5 Cv II	10-16 A 2 Cv II
Maniobra bombas Pumps maneuver	Funcionamiento manual mediante interruptor carril DIN. Funcionamiento automático mediante un programador horario 24h / Manual operation through rail switch DIN. Automatic operation through a timer 24h				
Número de focos Number of spotlights	X				
Transformador Transformer	X				
Protección focos Spotlights protection	X				
Maniobra focos Spotlight maneuver	X				
Ventilación Ventilation	X				
Señalización Signal	X				

\*Consultar para referencias III / Ask for III references