




Referencia		C-80W-XX-XX
Características eléctricas	Potencia	100W
	Voltaje de entrada	AC85-265V
	Frecuencia	50/60Hz
	Voltaje operativo	DC30-36V
	Factor de potencia	> 0.9
	Eficacia de la potencia	> 85%
	Distorsión armónica total	≤9%
	Consumo del sistema	106W
	Consumo de los led	92W
Características ópticas	Eficiencia lumínica	80-90 lm/w
	Uniformidad lumínica	> 0,5
	Eficiencia lumínica de la lámpara	> 75%
	Temperatura de color	
	Índice de interpretación del color	WW Ra > 68
		PW,CW Ra > 75
	Flujo de leds inicial	WW 7680LM
		PW 8170LM
		CW 8200LM
	Iluminación media	Height 6M 217.6Lux
		Height 8M 122.4Lux
		Height 10M 78.3Lux
	Área de iluminación	Height 6M Redonda, diámetro 7,2m
		Height 8M Redonda, diámetro 9,7m
		Height 10M Redonda, diámetro 12m
Características generales	Distribución lumínica	Simétrica/Redonda
	Diseño de la luz	LED+Reflector second light distribution
	Temperatura de unión de leds	≤80°C
	Temperatura de trabajo	-40°C- +55°C
	Temperatura de almacenaje	-25°C- +65°C(25°C)
	Grado IP	IP65 (uso exterior)
	Vida	50000H
	Garantía	2 años
	Cuerpo de la lámpara	Aluminio anodizado
	Lente óptica	Aleación de aluminio
	Color de la carcasa	Negro/ plateado
	Peso neto	4,7 kg
	Cable de alimentación	0,75 mm² 3 hilos
	Cable de conexión	Cable con corriente (L) Marrón
		Cable neutro (N) Azul
		Cable de toma de tierra (G) Amarillo/verde



Lamp Body



Radiator



Reflector

Referencia		C-100W-XX-XX
Características eléctricas	Potencia	100W
	Voltaje de entrada	AC85-265V
	Frecuencia	50/60Hz
	Voltaje operativo	DC30-36V
	Factor de potencia	> 0,9
	Eficacia de la potencia	> 85%
	Distorsión armónica total	≤9%
	Consumo del sistema	106W
	Consumo de los led	100W
Características ópticas	Eficiencia lumínica	80-90 lm/w
	Uniformidad lumínica	> 0,5
	Eficiencia lumínica de la lámpara	> 75%
	Temperatura de color	
	Índice de interpretación del color	WW Ra > 68
		PW,CW Ra > 75
	Flujo de leds inicial	WW 7680LM
		PW 8170LM
		CW 8200LM
	Iluminación media	Height 6M 217,6Lux
		Height 8M 122,4Lux
		Height 10M 78,3Lux
	Área de iluminación	Height 6M Redonda, diámetro 7,2m
		Height 8M Redonda, diámetro 9,7m
		Height 10M Redonda, diámetro 12m
Características generales	Distribución lumínica	Simétrica/Redonda
	Diseño de la luz	LED+Reflector second light distribution
	Temperatura de unión de leds	≤80°C
	Temperatura de trabajo	-40°C- +55°C
	Temperatura de almacenaje	-25°C- +65°C (25°C)
	Grado IP	IP65 (uso exterior)
	Vida	50000H
	Garantía	2 años
	Cuerpo de la lámpara	Aluminio anodizado
	Lente óptica	Aleación de aluminio
	Color de la carcasa	Plateado
	Peso neto	6 kg
	Cable de alimentación	0,75 mm² 3 hilos
Packaging	Unidades por caja	Radiador 4 uds/caja, reflector 10 uds/caja
	Dimensiones	Medidas del radiador: 540x540x380 mm Medidas del reflector: 480x480x430 mm
	Peso bruto	7 kg