





Referencia		C-150-XX-XX
Características eléctricas	Potencia	150W
	Voltaje de entrada	AC85-265V
	Frecuencia	50/60Hz
	Voltaje operativo	DC30-36V
	Factor de potencia	> 0,9
	Eficacia de la potencia	> 85%
	Distorsión armónica total	≤9%
	Consumo del sistema	155W
	Consumo de los led	130W
Características ópticas	Eficiencia lumínica	80-90lm/w
	Uniformidad lumínica	> 0,5
	Eficiencia lumínica de la lámpara	> 75%
	Temperatura de color	
	Índice de interpretación del color	Cálido Ra > 68
		Neutro, frío Ra > 75
	Flujo de leds inicial	Cálido 12300LM
		Neutro 13150LM
		Frío 13800LM
	Iluminación media	Altura 6M 227Lux
		Altura 8M 128Lux
		Altura 10M 82Lux
	Área de iluminación	Altura 6M Redonda, diámetro 9,7m
		Altura 8M Redonda, diámetro 13m
		Altura 10M Redonda, diámetro 16m
Características generales	Distribución lumínica	Simétrica/Redonda
	Diseño de la luz	LED+Reflector second light distribution
	Temperatura de unión de leds	≤80°C
	Temperatura de trabajo	-40°C- +55°C
	Temperatura de almacenaje	-25°C- +65°C(25°C)
	Grado IP	IP65 (uso exterior)
	Vida	50000H
	Garantía	2 años
	Cuerpo de la lámpara	Aluminio anodizado
	Lente óptica	Aleación de aluminio
	Color de la carcasa	Negro/ plateado
	Peso neto	6,2 kg
	Cable de alimentación	0.75m m² 3-core wire
Packaging	Unidades por caja	Radiador (2 uds/caja) ,Reflector (10 uds/caja)
		Medidas del radiador: 540*540*310 mm
		Medidas del reflector: 480×480×430 mm
	Peso bruto	7kg



Referencia		C-200-XX-XX
Características eléctricas	Potencia	200W
	Voltaje de entrada	AC85-265V
	Frecuencia	50/60Hz
	Voltaje operativo	DC42-48V
	Factor de potencia	> 0,9
	Eficacia de la potencia	> 87%
	Distorsión armónica total	≤9%
	Consumo del sistema	212W
	Consumo de los led	186W
Características ópticas	Eficiencia luminica	80-90lm/w
	Uniformidad luminica	> 0.4
	Eficiencia luminica de la lámpara	> 90%
	Temperatura de color	
	Índice de interpretación del color	Cálido Ra > 68
		Neutro, frío Ra > 75
	Flujo de leds inicial	Cálido 17600LM
		Neutro 18200LM
		Frío 18400LM
	Iluminación media	Altura 6M 247Lux
		Altura 8M 139Lux
		Altura 10M 89Lux
	Área de iluminación	Altura 6M Redonda, diámetro 6,2m
		Altura 8M Redonda, diámetro 8,3m
		Altura 10M Redonda, diámetro 10,3m
Características generales	Distribución luminica	Simétrica/Redonda
	Diseño de la luz	LED + Reflector second light distribution
	Temperatura de unión de leds	≤80°C
	Temperatura de trabajo	-40°C- +55°C
	Temperatura de almacenaje	-25°C- +65°C(25°C)
	Grado IP	IP65 (uso exterior)
	Vida	50000H
	Garantía	2 años
	Cuerpo de la lámpara	Aluminio anodizado
	Lente óptica	Aleación de aluminio
	Color de la carcasa	Negro/ plateado
	Peso neto	7,2 kg
	Cable de alimentación	0,75 mm² 3 hilos
Packaging	Unidades por caja	Radiador (4uds/caja) ,Reflector (10 uds/caja)
	Dimensiones	Medidas del radiador: 540*540*470 mm Medidas del reflector: 480×480×430mm
	Peso bruto	8kg

