

38
/
39



TIRAS FLEXIBLES DUAL 60 LEDS/m 5050 BLANCO FRÍO + BLANCO CÁLIDO

DUAL FLEXIBLE STRIPS 60 LEDS/m 5050 COLD WHITE + WARM WHITE



Rollo de tira flexible de 5 mts DUAL con 60 LEDS/m SMD 5050. 150 LEDS en blanco frío y 150 LEDS en blanco cálido intercalados entre ellos. Posibilidad de generar cualquier tipo de blanco entre 2700 a 6500°K. Se puede cortar cada LED (15 mm). Se suministra con adhesivo 3M de doble cara. Protección IP33. 72W de consumo total el rollo de 5 mts.

5 mts flexible strip roll DUAL with 60 LEDS/m SMD 5050. 150 cold white and 150 warm white LEDS interleaved between them. Possibility to generate any kind of white between 2700 and 6500°. Can be cut every LED (15mm). Provided with 3M double side adhesive. IP33 protection. 5 mts roll total consume is 72W.



| DESCRIPCIÓN DESCRIPTION | COLOR | PROTECCIÓN PROTECTION | ALIMENTACIÓN POWER SUPPLY | TIPO LED LED TYPE | CANT. mts Qty OF LED | FLUJO LUM. LUM. FLOW | CONSUMO CONSUME |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| TF5BF+BC | Tira 5 mts | IP33 | 12V DC | 5050 | 60 LEDS/m | 1125lm/m | 72W |
| CVRBF+BC | Controlador /Controller | IP33 | 12V DC | - | - | - | 4W |

Fuente de alimentación recomendada para un rollo de 5 mts LRS10024 (24V 100W). Para regular la tira led dual es preciso la instalación del equipo CVRBF+BC / Recommended power supply for a 5 mts roll: LRS10024 (24V 100W). To control the DUAL flexible strip the installation of the device CVRBF+BC is necessary